



## FICHE TECHNIQUE : WOODPLUS – SPÉCIAL UV

Page 1 de 2

### DESCRIPTION

**WoodPlus Spécial UV** est une teinture pour bois diluable à l'eau fabriquée à partir d'huiles naturelles. Cet enduit innovateur, disponible en fini «transparent» ou «semi-transparent», est idéal pour le revêtement de terrasses, clôtures ou meubles de jardin. **Spécial UV** offre une protection UV exceptionnelle pour toute surface extérieure en bois. **Spécial UV** est un produit non dangereux et écologique qui ne contient pas de solvants et affiche une très faible teneur en COV (18,6 g/L). Cet unique produit procure un film perméable à l'air qui permet à l'humidité naturelle du bois de s'échapper tout en offrant une protection exceptionnelle contre l'excès d'humidité causé par les intempéries.

### USAGE RECOMMANDÉ

**WoodPlus Spécial UV** est idéal pour revêtement de terrasses, clôtures et meubles de jardin. Ce superbe produit peut être appliqué sur n'importe quelle espèce de bois : cèdre, pin, épinette, érable, bois traité, bois torréfié.

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Excellente protection UV
- Excellente protection contre les intempéries
- Excellente résistance à l'usure
- Met en valeur la beauté naturelle du bois
- Fini perméable à l'air
- Diluable à l'eau
- Court délai de recouvrement (2-3 heures)
- Aucun solvant
- Très faible teneur en COV (18,6 g/L)
- Nettoyage à l'eau et au savon

### PRÉPARATION

**BOIS NEUF** : Le bois doit être propre et sec. Enlevez toute poussière, cire et graisse. Éliminez le glacié d'usinage à l'aide d'une ponceuse mécanique munie d'un papier abrasif 60-80. Nettoyez la farine de ponçage avec de l'acétone avant d'appliquer le produit.

**BOIS USÉ** : Nettoyez le bois avant d'appliquer le produit. Si la surface est très usée et grisâtre, poncez-la avec un papier abrasif 60-80 pour l'adoucir. Nettoyez la farine de ponçage avec de l'acétone avant d'appliquer le produit.

**BOIS DÉJÀ TEINT** : Vous pouvez appliquer **Spécial UV** sur les surfaces recouvertes de teintures à l'huile ou à base d'eau en autant qu'elles soient en bon état. Les surfaces pelées ou écaillées doivent être nettoyées à fond pour restaurer le bois à son état naturel. Si les surfaces sont en bon état, utilisez un nettoyant disponible sur le marché (suivez les instructions de l'étiquette du fabricant) et nettoyez-les avec une laveuse à pression pour éliminer toute saleté ou contamination. Si vous utilisez un décapeur chimique pour enlever les vieilles couches de teinture, assurez-vous qu'il n'est pas à base de cire. Assurez-vous que la surface est propre et sèche avant de commencer.

### APPLICATION\*

**WoodPlus Spécial UV** est prêt à utiliser. Ne pas diluer. Mélangez à fond avant et durant l'application. N'appliquez pas le produit sous la lumière solaire directe ou sur des surfaces chaudes au toucher. La température idéale pour l'application se situe entre 10°C (50°F) et 30°C (86°F). Si la chaleur atteint un niveau plus élevé que celui prescrit et que le produit sèche trop vite, cessez immédiatement l'application et attendez que la température baisse à un niveau plus convenable. Appliquez dans la direction du veinage du bois avec un pinceau nylon/polyester de bonne qualité. Conservez le bout de votre pinceau humide et saturez le grain du bois aux extrémités. Suivez les méthodes d'application prescrites ci-dessous pour des projets spécifiques :

- **CLÔTURES ET MEUBLES DE JARDIN** : Appliquez deux (2) couches de **Spécial UV** en vous assurant d'allouer 2-3 heures de séchage entre chaque couche. Faites l'inspection annuelle des surfaces et appliquez une (1) couche de **Spécial UV** aux endroits qui semblent s'user plus rapidement que d'autres.

---

WoodPlus Coatings  
12-1064 Salk Road, Ste. 233; Pickering ON Canada L1W 4B5  
Tél.: 416-399-5067 • Téléc.: 905-421-0151  
Site web : [www.woodpluscoatings.com](http://www.woodpluscoatings.com) Courriel : [sales@woodpluscoatings.com](mailto:sales@woodpluscoatings.com)

Mise à jour: 12/12/09



## FICHE TECHNIQUE : WOODPLUS – SPÉCIAL UV

Page 2 de 2

### WOODPLUS – SPÉCIAL UV (suite...)

- **TERRASSES ET SURFACES HORIZONTALES** : Appliquez deux (2) couches de **Spécial UV** en vous assurant d'allouer 2-3 heures de séchage entre chaque couche. Attendez une nuit complète avant de piétiner la surface. Appliquez une (1) couche d'entretien à tous les 1-2 ans. Faites l'inspection annuelle des surfaces et appliquez une (1) couche de **Spécial UV** aux endroits qui semblent s'user plus rapidement que d'autres.

\*NOTE: Avant de procéder à l'application, faites un essai de une (1) ou deux (2) couches sur la surface pour vous assurer d'obtenir les résultats escomptés.

### ENTRETIEN

Faites l'inspection annuelle des surfaces et appliquez une (1) couche de **Spécial UV** aux endroits qui semblent s'user plus rapidement que d'autres. Suivez les instructions relatives à la préparation du *Bois déjà teint* (voir section «Préparation» ci-haut) avant d'appliquer une couche d'entretien.

### DONNÉES TECHNIQUES

<b>Couleur :</b>	opaque liquid	<b>Point d'éclair :</b>	S.O.
<b>Odeur :</b>	faible odeur d'huile	<b>Teneur en COV :</b>	18.5 g/L -revêtement
<b>Solides :</b>	10 +/- 1% par poids	<b>Degré de brillance :</b>	20-25 GU (2 couches)
<b>Poids/gal :</b>	10,48 lb/gal	<b>Viscosité :</b>	250 cpu

**RENDEMENT DE SURFACE \* : Surface lisse :** 250-350 pi<sup>2</sup>/gal US (25-35m<sup>2</sup>/3,78L)

\* NOTE : les dimensions suggérées ci-dessus sont approximatives et pourraient varier suivant la porosité du sujet sur lequel vous appliquez le produit.

**TEMPS DE SÉCHAGE :** Au toucher (1-2 heures) – recouvrement (2-3 heures) – piétinement (24 heures)

**NETTOYAGE :** Nettoyez l'équipement avec de l'eau et du savon.

**COULEURS DISPONIBLES : 3 bases à teinter :** Clair, Naturel (semi-transparent) – Naturel (transparent)

### FORMAT DES CONTENANTS DISPONIBLES\*

1 gallon (3,78L), 5 gallons (18,79L) - \*Barils (200L) et bacs-citernes (1 000L) – industrie seulement.

**GARANTIE :** La compagnie WoodPlus garantit la qualité de ses produits. Ils sont conformes à la description donnée dans les notices techniques et sur les étiquettes appropriées à l'usage auquel ils sont destinés, conformément aux instructions rédigées par la compagnie. Néanmoins, puisque le fabricant n'exerce aucun contrôle sur les circonstances, les méthodes et les conditions d'emploi, cette garantie couvre uniquement la haute qualité des produits WoodPlus. Si vous n'êtes pas satisfait du résultat de ce produit après application selon les consignes d'utilisation, le produit sera remplacé ou le prix d'achat remboursé à la discrétion du fabricant. Preuve d'achat, description du problème et photo seront requises. La responsabilité du fabricant est limitée au remboursement du prix d'achat ou au remplacement du produit. Le fabricant ne sera aucunement tenu responsable pour la main d'oeuvre, le dommage corporel et les dommages-intérêts. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE. LA COMPAGNIE WOODPLUS NE SERA EN AUCUN CAS TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU DOMMAGES INDIRECTS ENCOURUS À LA SUITE DE L'INOBSERVATION DE CETTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER.

WoodPlus Coatings  
12-1064 Salk Road, Ste. 233; Pickering ON Canada L1W 4B5  
Tél.: 416-399-5067 • Téléc.: 905-421-0151  
Site web : [www.woodpluscoatings.com](http://www.woodpluscoatings.com) Courriel : [sales@woodpluscoatings.com](mailto:sales@woodpluscoatings.com)

Mise à jour: 12/12/09