



## FICHE TECHNIQUE : WOODPLUS - STABILISANT

Page 1 de 2

### DESCRIPTION

Le **Stabilisant WoodPlus** est un produit incolore 100% acrylique faible en matières solides conçu pour la protection des surfaces de bois neuf durant les premiers 3-6 mois d'exposition atmosphérique. Le **Stabilisant** permet au bois de sécher convenablement tout en minimisant les chances de clivage et de craquelage. Ce produit écologique ne contient pas de solvants et a une très faible teneur en COV (3,6 g/L). Le **Stabilisant** contient des agents protecteurs ultraviolets et des substances hydrofuges pour contrer les effets de lumière solaire, d'absorption d'eau, et d'altération de couleur causés par le soleil, la pluie et les polluants atmosphériques. **WoodPlus Stabilisant** sert aussi de couche d'appêt pour les surfaces de brique, béton et ciment que vous comptez recouvrir avec **WoodPlus Opaque 20**.

### USAGE RECOMMANDÉ

Le **Stabilisant WoodPlus** est conçu pour usage extérieur sur toute surface de subjectile de bois, terrasses, parements, maisons en rondins et bardeaux. Le **Stabilisant** est tout aussi efficace sur le bois traité sous pression et le cèdre. **IMPORTANT** : nous recommandons l'utilisation du **Stabilisant** pour «apprêter» les nouvelles surfaces en bois, béton, ciment ou stuc que vous comptez recouvrir avec **WoodPlus Opaque 20**.

### PRÉPARATION

Nous vous conseillons de nettoyer légèrement la surface avec une laveuse à pression pour éliminer les saletés, les taches de gaisse et d'huile, ou autres traces de contamination. Avant de commencer, couvrez les surfaces sur lesquelles vous ne voulez pas appliquer le produit (comme les fenêtres par exemple).

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Excellente protection contre les rayons UV et l'altération de la couleur
- Excellente résistance aux intempéries et à la moisissure
- Minimise les chances de clivage et de craquelage
- 100% acrylique
- Aucun solvant
- Teintable (avec colorants universels)
- Fini perméable à l'air
- Nettoyage au savon et à l'eau
- Délai de recouvrement (1-2 heures)
- Très faible teneur ec COV (3,6 g/L)
- Application facile et sécuritaire
- Inodore

### APPLICATION

Produit prêt à utiliser. Ne pas diluer. Pour de meilleurs résultats, appliquez le produit avec un appareil de pulvérisation à faible volume ou un pulvérisateur de jardinage. Enduisez généreusement la surface en prenant soin d'éliminer l'excès de produit à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau. Attendez au moins 2 heures avant d'appliquer une deuxième couche. Soyez prudents si vous appliquez le produit par temps venteux.

### ENTRETIEN

Le produit peut être réappliqué au besoin. Avant d'appliquer une couche d'entretien, nous vous conseillons de nettoyer légèrement la surface avec une laveuse à pression pour éliminer les saletés, les taches de gaisse et d'huile, ou autres traces de contamination. N'oubliez pas de couvrir les surfaces sur lesquelles vous ne voulez pas appliquer le produit.

---

WoodPlus Coatings  
12-1064 Salk Road, Ste. 233; Pickering ON Canada L1W 4B5  
Tél.: 416-399-5067 • Téléc.: 905-421-0151  
Site web : [www.woodpluscoatings.com](http://www.woodpluscoatings.com) Courriel : [sales@woodpluscoatings.com](mailto:sales@woodpluscoatings.com)

Mise à jour : 12/12/09



## FICHE TECHNIQUE : WOODPLUS - STABILISANT

Page 2 de 2

### WOODPLUS – STABILISANT (suite...)

#### DONNÉES TECHNIQUES

<b>Couleur :</b>	blanc liquide (incolore une fois sec)	<b>Point d'éclair :</b>	S. O.
<b>Odeur :</b>	faible odeur d'ammoniac	<b>Teneur en COV :</b>	3,6 g/L revêtement
<b>Solides :</b>	10%	<b>Degré de brillance :</b>	15 GU
<b>Poids/gal :</b>	8,5 lb/gal		

#### RENDEMENT DE SURFACE\*

Le rendement de surface suggéré ci-dessous pourrait varier suivant la porosité du matériel.

<b>Surface lisse (bois) :</b>	400-500 pi <sup>2</sup> /gal US (40-50m <sup>2</sup> /3,78L)
<b>Surface rugueuse(bois) :</b>	200-250 pi <sup>2</sup> /gal US (20-25m <sup>2</sup> /3,78L)
<b>Brique et pavés autobloquants :</b>	150-200 pi <sup>2</sup> /gal US (15-20m <sup>2</sup> /3,78L)
<b>Béton et ciment :</b>	200-250 pi <sup>2</sup> /gal US (20-25m <sup>2</sup> /3,78L)
<b>Blocs de ciment :</b>	100-150 pi <sup>2</sup> /gal US (10-15m <sup>2</sup> /3,78L)
<b>Stuc :</b>	150-200 pi <sup>2</sup> /gal US (15-20m <sup>2</sup> /3,78L)

\***Note :** pour la deuxième couche, ajoutez 50% aux dimensions mentionnées ci-dessus.

#### TEMPS DE SÉCHAGE :

Au toucher (1—2 heures); recouvrement (2—3 heures); piétinement (24 heures)

#### NETTOYAGE :

Nettoyez votre équipement à l'eau et au savon.

#### CHOIX DE COULEURS

Blanc liquide (incolore une fois sec) - Teintable avec colorants universels – colorant maximum = une once par gallon.

#### FORMAT DES CONTENANTS DISPONIBLES

1 gallon (3,78L), 5 gallons (18,79L); barils de 200L; bacs-citernes (1 000L)

**GARANTIE :** La compagnie WoodPlus garantit la qualité de ses produits. Ils sont conformes à la description donnée dans les notices techniques et sur les étiquettes appropriées à l'usage auquel ils sont destinés, conformément aux instructions rédigées par la compagnie. Néanmoins, puisque le fabricant n'exerce aucun contrôle sur les circonstances, les méthodes et les conditions d'emploi, cette garantie couvre uniquement la haute qualité des produits WoodPlus. Si vous n'êtes pas satisfait du résultat de ce produit après application selon les consignes d'utilisation, le produit sera remplacé ou le prix d'achat remboursé à la discrétion du fabricant. Preuve d'achat, description du problème et photo seront requises. La responsabilité du fabricant est limitée au remboursement du prix d'achat ou au remplacement du produit. Le fabricant ne sera aucunement tenu responsable pour la main d'oeuvre, le dommage corporel et les dommages-intérêts. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE. LA COMPAGNIE WOODPLUS NE SERA EN AUCUN CAS TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU DOMMAGES INDIRECTS ENCOURUS À LA SUITE DE L'INOBSERVATION DE CETTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER.

WoodPlus Coatings  
12-1064 Salk Road, Ste. 233; Pickering ON Canada L1W 4B5  
Tél.: 416-399-5067 • Téléc.: 905-421-0151  
Site web : [www.woodpluscoatings.com](http://www.woodpluscoatings.com) Courriel : [sales@woodpluscoatings.com](mailto:sales@woodpluscoatings.com)

Mise à jour : 12/12/09